		响应
		响应
		响应
	4K 高清电视， 屏幕比例：16： 接口：1。	响应
		响应
		响应
		响应
		响应
	e-T 以太网端 ，交流供电， **转发率：** **容量：**	**正偏离**
	e-T 以太网端 流供电，包转发 交换容量：	正偏离
	2mm 优质冷轧钢 塑；尺寸为：宽 m）	响应
	此： 传：	响应

		采用 LED 面板，显示尺寸：≥20 寸；分辨率：		
11	监控显示器	≥1920*1080；接口：具有 HDMI、VGA 或 DVI 至少 2 种类型；响应时间：≥6ms；可视角度：≥178°	采用 LED 面板，显示尺寸：20 寸；分辨率：1920*1080；接口：具有 HDMI、VGA 或 DVI 至少 2 种类型，响应时间：6ms；可视角度：178°	响应
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	六类网线	六类小规格网线	六类非屏蔽网线	响应
16	监控机柜	12u 标准小机柜	12u 标准小机柜	响应
17	交换机	产品类型 千兆以太网交换机 1. 交换容量≥190Gbps，转发性能≥40Mpps； 2. 接口类型：24 个 10/100/1000 Base-T，4	24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 端口，交流供电，支持 RPS	正偏离